



Sistemi rack modulari cc/cc - Serie SRCS *dc/dc modular rack systems - Series SRCS*

Potenza 400W ÷ 1400W

- Alta efficienza
- Alta affidabilità
- Equipartizione del carico
- Isolamento galvanico tra ingresso e uscita
- Raffreddamento naturale
- Esecuzione rack standard 19" 3U

Rating 400W ÷ 1400W

- High efficiency
- High reliability
- Equal load sharing
- Galvanic insulation between input and output
- Natural convection cooling
- Sub-rack suitable to 19" standard rack 3U

Potenza 3000W ÷ 9000W

- Alta efficienza
- Alta affidabilità
- Equipartizione del carico
- Isolamento galvanico tra ingresso e uscita
- Raffreddamento naturale
- Esecuzione rack standard 19" 6-12-18U

Rating 3000W ÷ 9000W

- High efficiency
- High reliability
- Equal load sharing
- Galvanic insulation between input and output
- Natural convection cooling
- Sub-rack suitable to 19" standard rack 6U, 12U, 18U



Configurazioni serie SRCS200 - Configurations Series SRCS200

Taglie standard Standard Size	Serie Convertitore Converter Series	Numero Moduli Modules number	Esecuzione Construction
400W	CS200	2	19" standard rack 3U
800W	CS200	4	19" standard rack 3U
1200W	CS200	6	19" standard rack 3U
1400W	CS200	7	19" standard rack 3U


Opzioni - Options

Interruttore di ingresso
Distribuzione di uscita
Strumentazione di misura Corrente e Tensione di uscita.
Relè di guasto a terra in uscita

*Input circuit breaker
Output distribution
Output Voltage and Current measure instruments.
Output Earth Fault Relay*

Configurazioni serie SRCS750 - Configurations Series SRCS750

Taglie standard Standard Size	Serie Convertitore Converter Series	Numero Moduli Modules number	Esecuzione Construction
1500W	CS750	2	19" standard rack 6U
3000W	CS750	4	19" standard rack 6U
6000W	CS750	8	19" standard rack 12U
9000W	CS750	12	19" standard rack 18U



TELETECNICA

TELETECNICA s.r.l.

Loc. Ponte Romano, 6 - 06028 - Sigillo (PG) Italy
tel. +39 075 9178005 fax +39 075 9178006
info@teletecnicaweb.it - www.teletecnicaweb.it